

PANEL LED MERLINA Ø60CM 48W

El panel de techo Led circular de 60cm de diámetro ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Este panel es Dimerizable. Su potencia y temperatura son regulables con su control remoto, que también sirve para prender y apagar el mismo. Las funciones de éste panel solamente responden al control remoto. No se aplican con la llave de luz o con un dimmer externo. Tiene memoria únicamente con el uso del control remoto. Puede encenderse y apagarse con la llave de luz pero no tendrá la función de memoria.



Ubicacion
Techo



Tipo
Comercial,
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Industrial,
Técnico



Garantia
1 Año



Código
PLRDR8

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	48
	Potencia Nominal (W)	48		Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	120000
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	2500		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100.00
	Color	Blanco		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	80
	Kelvin	3000		Proteccion IP	IP20
	Medidas (Cm)	Ø 60 cm. Altura: 5 cm.		Difusor	Opal
	Equivalencia	480		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLRDR8BC>



WWW . SERLUX . COM . UY