
SERLUX

# CINTA LED 220V 7W/M IP68 NEON LUZ CALIDA

La tira de LED, ofrece soluciones para la iluminación tanto comercial como residencial. Cuenta con una eficacia de 7 Lm/W consumiendo 100W mediante 120 LEDs del tipo SMD2835. Esta tira tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo o humedad en interiores y también resiste al agua en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.





| Ubicacion | Tipo | Montaje | Uso | Estilo | Garantia | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mesa, Pared, Piso, Techo** | **Comercial, Residencial** | **Independiente** | **Exterior** | **Técnico** | **1 Año** | **RCN3522** |

## FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura | Cálida | Material | PVC |
| Número y Tipo de LEDs | 2835 LED SMD 120 pcs | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | |
| Potencia Nominal (W) | 7 | Tensión Nominal | 220 VAC |
| Rango de Temperatura (ºC) | 20 | Clase Energética | |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | | Luminosidad (Lm) | 350 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 50 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (º) | 240 | Driver regulable | No |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 2700 | Proteccion IP | IP65 |
| Medidas (Cm) | Largo: 100 cm | Difusor | |
| Equivalencia | 70 | Clase aislamiento eléctrico | A+ |
| Protección IK | | | |

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RCN3522C

WWW . SERLUX . COM . UY