

LAMPARA DE MESA ROGER RECARGABLE DIMERIZABLE AZUL

Esta Lámpara portátil cuenta con protección IP54, lo cuál la hace resistente a la intemperie. Su batería (5200mah) dura hasta 40hs con carga completa. Encendido con sensor táctil, con intensidad de la luz dimerizable Incluye cable.



Ubicacion  
**Mesa**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Clásico**



Garantia  
**1 Año**



Código  
**RSJC003**

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                                          |  |                                |          |
|--|---------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               | Calida                                   |  | Material                       | Aluminio |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                          |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                                   |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3.5      |
|  | Potencia Nominal (W)      | 3.5                                      |  | Tensión Nominal                | 220      |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20/40                                    |  | Clase Energética               |          |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                                    |  | Luminosidad (Lm)               | 315      |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                                       |  | Certificados                   | CE       |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                                      |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000  |
|  | Color                     | Azul                                     |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    |                                          |  | Driver regulable               |          |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                                      |  | CRI                            | 80       |
|  | Kelvin                    | 3000                                     |  | Proteccion IP                  | 54       |
|  | Medidas (Cm)              | Alto 38 cm , Base: 10 cm, Diámetro 11 cm |  | Difusor                        |          |
|  | Equivalencia              | 30                                       |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |                                          |  |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RSJC03BL>



WWW . SERLUX . COM . UY