

LAMPARA DE MESA ROGER RECARGABLE DIMERIZABLE MARRON CAFE

Esta Lámpara portátil cuenta con protección IP54, lo cuál la hace resistente a la intemperie. Su batería (5200mah) dura hasta 40hs con carga completa. Encendido con sensor táctil, con intensidad de la luz dimerizable Incluye cable.



Ubicacion  
Mesa



Tipo  
Comercial,  
Profesional,  
Residencial



Montaje  
Independiente



Uso  
Exterior



Estilo  
Clásico



Garantia  
1 Año



Código  
RSJC003

FICHA TÉCNICA

|  |                           |                                          |  |                                |          |
|--|---------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
|  | Temperatura               | Calida                                   |  | Material                       | Aluminio |
|  | Número y Tipo de LEDs     |                                          |  | Dimable                        |          |
|  | Vida estimada (H)         | 50.000                                   |  | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3.5      |
|  | Potencia Nominal (W)      | 3.5                                      |  | Tensión Nominal                | 220      |
|  | Rango de Temperatura (°C) | 20/40                                    |  | Clase Energética               |          |
|  | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                                    |  | Luminosidad (Lm)               | 315      |
|  | Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90                                       |  | Certificados                   | CE       |
|  | Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                                      |  | Ciclos de Encendidos           | 100.000  |
|  | Color                     | Marrón                                   |  | Casquillo                      |          |
|  | Angulo de Apertura (°)    |                                          |  | Driver regulable               |          |
|  | Factor de Potencia(PF)    | 0.9                                      |  | CRI                            | 80       |
|  | Kelvin                    | 3000                                     |  | Proteccion IP                  | 54       |
|  | Medidas (Cm)              | Alto 38 cm , Base: 10 cm, Diámetro 11 cm |  | Difusor                        |          |
|  | Equivalencia              | 30                                       |  | Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  | Protección IK             |                                          |  |                                |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RSJC03BR>



WWW . SERLUX . COM . UY