

LUMINARIA LED MUNICH 36W LUZ CALIDA

La Luminaria de LED Estanca ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Ofrece unos óptimos resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP54. Cuenta con una carcasa de aluminio y una cubierta de PC. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia.



Ubicacion
Pared, Techo

Tipo
**Comercial,
Residencial**

Montaje
Independiente

Uso
Interior

Estilo
Técnico

Garantia
1 Año

Código
T5S1236

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Cálida		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	50000		Consumo de energía (kWh/1000h)	36
	Potencia Nominal (W)	36		Tensión Nominal	175-265 AC
	Rango de Temperatura (°C)	20		Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz		Luminosidad (Lm)	3240
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color			Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	120		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9		CRI	80
	Kelvin	2700		Proteccion IP	IP54
	Medidas (Cm)	Largo: 120 cm. Ancho: 7,5 cm		Difusor	Opal
	Equivalencia	72W (Fluorescente)		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=T5S1236C>



WWW . SERLUX . COM . UY