

TRACK LIGHT LED LALI DIMERIZABLE BLANCO 20W

Esta luminaria de Led integrado cuenta con 20W de potencia y brinda iluminacion de temperatura calida y dimerizable. Este tipo de artefactos son ideales para colocarse en espacios que necesitan de una iluminacion Led orientable y uniforme. Suelen colocarse en locales comerciales , vidrieras y galerias. Se necesita un dimmer para poder dimerizar este artefacto. No incluye dimmer.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Clásico, Técnico



Garantía
1 Año



Código
TLLD20W

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| Temperatura | Cálida | Material | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | LED COB | Dimable | |
| Vida estimada (H) | 50000 | Consumo de energía (kWh/1000h) | 20 |
| Potencia Nominal (W) | 20 | Tensión Nominal | 220-240 |
| Rango de Temperatura (°C) | 20/40 | Clase Energética | A+ |
| Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Color | Blanco | Casquillo | |
| Angulo de Apertura (°) | 15° | Driver regulable | |
| Factor de Potencia(PF) | 0.9 | CRI | 80 |
| Kelvin | 3000K | Proteccion IP | IP20 |
| Medidas (Cm) | Largo 15.7 cm, Diametro 6.5 cm, Ancho 9 cm | Difusor | Transparente |
| Equivalencia | 200 | Clase aislamiento eléctrico | |
| Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TLLD20WB>



WWW . SERLUX . COM . UY