

LUMINARIA LED CONE NEGRA 3W

Esta luminaria está diseñada para adosarse a la pared, su cuerpo es flexible, lo cual hace que la luz sea direccionable y móvil. Es ideal para colocarla en espacios de lectura, al lado de la cama o cerca del escritorio.



Ubicación
Pared



Tipo
Residencial



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
TP113W

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| | Temperatura | Cálida | | Material | Aluminio, Hierro |
| | Número y Tipo de LEDs | | | Dimable | |
| | Vida estimada (H) | 50000 | | Consumo de energía (kWh/1000h) | 3 |
| | Potencia Nominal (W) | 3 | | Tensión Nominal | 220-240VAC |
| | Rango de Temperatura (°C) | | | Clase Energética | A+ |
| | Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 | | Luminosidad (Lm) | 270 |
| | Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 | | Certificados | CE & RoHS, TUV |
| | Tiempo de Arranque(s) | 0.1 | | Ciclos de Encendidos | 100000 |
| | Color | Negro | | Casquillo | |
| | Angulo de Apertura (°) | | | Driver regulable | No |
| | Factor de Potencia(PF) | 0.9 | | CRI | 80 |
| | Kelvin | 3000 | | Proteccion IP | IP20 |
| | Medidas (Cm) | Ø 3 Cm. Profundidad: 2,6 Cm. Altura: 33,6 Cm. | | Difusor | Opal |
| | Equivalencia | 30 | | Clase aislamiento eléctrico | |
| | Protección IK | | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TP113WN>



WWW . SERLUX . COM . UY

